

GPD 3010



GPD 3010 DETEKTOR GAZÓW

**Nowoczesna technologia
wykrywania nieszczelności**

Seria GPD 3010 oferuje:

- Gotowość m.in. do pomiaru wodoru H₂
- Certyfikat EX II2G EX db ib IIC T4 Gb
- Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz
- Ergonomiczną obudowę
- Ustawialny wyświetlacz (odwrócenie)
- Możliwość badania pojazdów zasilanych CNG i LPG
- Możliwość pomiaru łatwopalnych gazów i czynników chłodniczych

**Nowoczesna technologia wykrywania
nieszczelności dla wielu
zastosowań**

NOWOCZESNY WYKRYWACZ DO PROFESJONALNEGO WYKRYWANIA I POMIARU NIESZCZELNOŚCI GAZÓW ŁATWOPALNYCH I CZYNNIKÓW CHŁODZĄCYCH

DETEKTOR GPD 3010 POSIADA NASTĘPUJĄCE CECHY UŻYTKOWE

- Trwałą i kompaktową konstrukcję
- Solidną, lekką obudowę (tylko 180g)
- Antyrefleksyjny, czytelny wyświetlacz graficzny
- Bardzo prosta obsługa jednym klawiszem
- Mierzalność różnych rodzajów gazów, R234Y, R134A, R32 wodór, metan, propan, butan, etan
- Kontrola klimatyzacji w pojazdach
- Długi czas pracy ciągłej (do 18 godzin)
- Klasa ochrony Ex dla wodoru odpowiednia dla grupy IIC
- Jeden sensor dla gazów palnych i czynników chłodniczych



Idealny wykrywacz nieszczelności do profesjonalnego użytku na gazociągach w celu identyfikacji ich nieszczelności.

Wszechstronne zastosowanie w wykrywaniu nieszczelności dzięki doborowi skal dla różnych gazów.

Dzięki dopuszczeniu od ochrony EX dla atmosfery wodorowej będziesz użytkował urządzenie o dużej żywotności, ale także przyszłościowy produkt firmy Schütz GmbH Messtechnik

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz:	Graficzny LCD, autom. oświetlenie;
Odczyt danych:	ikonowe i wyświetlacz cyfrowy
Alarm:	akustyczno-optyczny
Próg alarmu:	dowolna regulacja
Rodzaje gazów:	metan, propan, wodór, Butan, etan, R234Y, R134A, R32
Zakres pomiaru:	0 ppm ~50 %DGW*
Temp. pracy:	-20 °C - +50 °C
Rodzaje zabezp.**:	II 2G Ex ib IIC T4 lub II 2G Ex db ib IIC T4 nadaje się do strefy 1 i 2
Numer atestu**:	SEV 21 ATEX 0555
Klasa:	IP 54
Zasilanie:	2x Mignon 1.5V baterie*** lub 2x akumulatory NiMH*** Czas
Czas pracy:	z bateriami do 16 h, Z akumulatorami do 18 h
Rodzaj obudowy:	plastik wzmocniony
Wymiary:	160 x 41 x 29 mm
Długość sondy:	180 mm
Waga:	150 g (bez baterii)

Składowe zestawu podstawowego:

GPD 3010, walizka,
baterie, instrukcja obsługi,
certyfikat

Akcesoria dodatkowe: etui skórzane, kapturek ochronny
końcówki sondy,
baterie, gaz testowy

* DGW dolna granica wybuchowości

** Dopuszczenie tylko dla urządzeń z aprobatą Ex

*** Dla urządzeń z atestem Ex. Rodzaje baterii i
akumulatorów są podane w certyfikacie ATEX

Od dziesięcioleci firma Schütz znana jest za sprawą
innowacyjnych technologii pomiaru i wykrywania gazów.
Zawsze gwarantujemy jakość i niezawodność, ponieważ rozwój,
produkcja i zarządzanie jakością wynikają z naszych doświadczeń.